IADA - 50529 - Anticongelante IADA AR C.C. 30% 5L | Uso directo

Anticongelante IADA AR C.C. 30% 5L: uso directo. Protege radiadores, motores y circuitos, con punto de congelación de -18°C.

Anticongelante IADA AR C.C. 30% 5L - Protección y Rendimiento

El ANTICONGELANTE IADA AR C.C. 30% 5L es un líquido refrigerante de uso directo diseñado para circuitos cerrados en motores de combustión interna. Ideal para vehículos diésel ligeros y motores medianamente potenciados, este anticongelante garantiza:

Protección efectiva contra la corrosión en radiadores y circuitos de refrigeración, especialmente en componentes de aluminio y aleaciones.
Óptima transferencia de calor del motor a la atmósfera, mejorando la eficiencia del sistema.
Punto de congelación de -18°C y punto de ebullición de 126°C, adecuado para un amplio rango de temperaturas.
Formulación libre de nitritos y aminas, evitando la formación de nitrosaminas peligrosas.
Incluye aditivos antiespumantes para un rendimiento constante y sin espuma.

Especificaciones Técnicas:

Densidad a 20°C: 1.041 - 1.051 g/ml
pH: 7.5 - 9.0
Punto de congelación: -18°C ± 1°C
Punto de ebullición: 126°C

Modo de Empleo:
Este producto es de uso directo y no requiere dilución. Asegúrate de que el circuito esté limpio antes de su aplicación.

Para más detalles, visita la
web oficial de IADA.

IADA
anticongelante / refrigerante
-18° C.
30%
5L